

# ALCORQUES DE YUTE

## ALCORQUE ANTIGERMINANTE DE YUTE CON FIBRA DE MADERA

### Composición:

- Filtro de fibras punzonadas 100 % vegetales: 70 % yute, 30 % madera.
- Reforzado por un velo no tejido de viscosa.
- Gramaje: 1400 g / m<sup>2</sup>.
- Proporción de materia seca : 97 % ± 2 %.

### Presentación:

- Rollos: 50 o 25 ml x 2,20 m. ; 50 ml x 1,10 o 0,55 m.
- Sobre mandril de cartón, permite la colocación con una desenrolladora.

### Propiedades:

- Empajado biodegradable.
- Simplifica el mantenimiento de las plantaciones.
- Economiza el agua reduciendo la evaporación.
- Protege el suelo de la erosión.
- Enriquece el suelo en humus al descomponerse.

### Presentación:

Formato (cm)	100x100	80x80	60x60	50x50	40x40	30x30
Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	800
Unidades por paleta:	150	150	500	500	750	500



### Puesta en obra:

- El tapete se coloca después de la plantación.
- De forma cuadrada, el filtro se adhiere a la superficie de el suelo que puede ser perfilado en hoyada.
- Los acolchados unitarios de yute con fibra de madera se fijan con una zanja en la periferia o con la ayuda de grapas metálicas.

Aconsejamos colocar los acolchados unitarios después de la plantación. De esta manera, perdurarán las condiciones favorables creadas en el momento del laboreo del suelo para la plantación.